



SOLAKRYL BMX zámková dlažba

Pro použití SOLAKRYLu BMX jako nátěru na zámkovou dlažbu se osvědčil 15% roztok. Roztokem se natírá očištěná, nejlépe barevná, zámková dlažba. Vzhled ošetřeného povrchu je lesklý.

Povrch před ošetřením



Povrch po ošetření



Výsledky zkoušky Solakrylu BMX k nátěru na betonovou podlahu

SOLAKRYL BMX byl naředěn na 12-15% roztok, kterým byla natřena betonová podlaha, zatížená středním provozem (chůze v pracovní obuvi, pojezd vozíků). Smáčení a penetrace do betonového povrchu byla výborná. Nanesena byla i druhá uzavírací vrstva, výsledný vzhled nátěru byl lesklý. Další betonový povrch, kam byl roztok SOLAKRYLu BMX nanesen v jedné vrstvě, byl velmi hladký, téměř uzavřený beton s nepatrnou nasákavostí. I zde byla přilnavost nátěru velmi dobrá.

Po cca 12 hodinách zasychání byly plochy ošetřené roztokem SOLAKRYLu BMX vystaveny běžnému provozu. Nátěr vyhověl všem na něj kladeným požadavkům. Časem samozřejmě dochází k otěru a opotřebení nátěrového filmu, ale k tomu dochází i u ostatních výrobků.

BALENÍ: Kanystry: 1kg / 5kg / 10kg Sudy: 180kg

Draslovka

Lučební závody Draslovka a.s. Kolín

Havlíčková 605, 280 02 Kolín IV, Czech Republic
Tel.: + 420 321 335 248, + 420 321 335 420, fax: +420 321 726 079

E-mail: obchod@draslovka.cz

www.draslovka.cz